

AI-TRA-F-N/AI-TRA-F-E-N 4-поточный кассетный тип

Серия TwinRow Alpha Fresh



Новейший трехмерный вентилятор

обеспечивает равномерное охлаждение помещения, предотвращая попадание направленной струи холодного воздуха в рабочую зону.

Мощный поток воздуха

Широкие жалюзи на внутреннем блоке осуществляют подачу воздуха, обеспечивая равномерное охлаждение или обогрев внутри помещения



Модель			AI-18TRA-F-N/ AI-18TRA-F-E-N	AI-24TRA-F-N/ AI-24TRA-F-E-N	AI-36TRA-F-N/ AI-36TRA-F-E-N	AI-48TRA-F-N/ AI-48TRA-F-E-N	AI-60TRA-F-N/ AI-60TRA-F-E-N
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~.50	1,220-240~.50	3,380-415~.50	3,380-415~.50	3,380-415~.50
охлаждение	Мощность	кВт	5,3	7,03	10,55	14,067	17,584
	Потребляемая мощность	кВт	1,975	2,55	3,960	5,180	5,880
	Сила тока	а	8,66	11,3	7,7	9,0	10,8
	EER	кВт/кВт	2,68	2,78	2,71	2,7	2,72
обогрев	Мощность	кВт	5,9	7,619	11,429	15,239	17,584
	Потребляемая мощность	кВт	1,765	2,25	3,760	5,280	5,980
	Сила тока	а	7,75	9,9	7,3	9,2	11,0
	CoP	кВт/кВт	3,34	3,42	3,31	2,88	2,68
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	4,8	6,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,50	2,70	4,90	6,00	6,60
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	700	1200	1700	1900	1900
	Средняя скорость	м³/ч	600	1100	1500	1700	1700
	Низкая скорость	м³/ч	500	900	1300	1500	1500
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(а)	48	48	48	52	52
	Средняя скорость	дБ(а)	46	46	46	49	49
	Низкая скорость	дБ(а)	43	44	44	45	45
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(а)	53	58	65	60	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	580x275x580	840x230x840	840x285x840	840x285x840	840x285x840
	Вес Нетто	кг	25	24	28	28	30,5
Габаритные размеры (панель)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	650x30x650	950x50x950	950x50x950	950x50x950	950x50x950
	Вес Нетто	кг	2,7	5,4	5,4	5,4	5,4
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	866x535x304	930x700x370	1070x995x400	911x1335x400	911x1335x400
	Вес Нетто	кг	41	52	78	94	94
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/1200	R410a/1800	R410a/2200	R410a/3000	R410a/3400
Трубки хладагента	диаметр жидкостных труб	дюйм	1/4``(6,35)	3/8``(9,52)	3/8``(9,52)	3/8``(9,52)	3/8``(9,52)
	диаметр газовых труб	дюйм	1/2``(12,7)	5/8``(15,88)	3/4``(19,05)	3/4``(19,05)	3/4``(19,05)
	Макс. длина трубопровода	м	25	25	50	50	50
	Макс. перепад высот	м	15	15	25	25	25
диаметр дренажной трубы		мм	25	25	25	25	25
Температура внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32
Температура вне помещения		°C	ох.: -25...+43	ох.: -25...+43	ох.: -25...+43	ох.: -25...+43	ох.: -25...+43
		°C	обд.: -7...+24	обд.: -7...+24	обд.: -7...+24	обд.: -7...+24	обд.: -7...+24