

Мобильный тип. Серия CommonRow mobil2



Крышка-слайдер.

При выключении прибора крышка-слайдер защищает вентилятор от попадания пыли.

Конструкция без емкости для конденсата.

Конденсат, который образуется в процессе работы кондиционера, испаряется, попадая на теплообменник. Это позволяет свести к минимуму необходимость обслуживания кондиционера.



Модель			AI-09CRP2	AI-12CRP2
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~,50	1,220-240~,50
охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	2,637/9000	3,516/12000
	Потребляемая мощность	кВт	1	1,35
	Сила тока	а	4,4	5,9
	EER	кВт/кВт	2,63	2,6
обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	1,406/4800	1,406/4800
	Потребляемая мощность	кВт	1,4	1,4
	Сила тока	а	6,1	6,1
	CoP	кВт/кВт	0,99	0,99
Удаление влаги		л/ч	1	1,2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,4	1,7
Максимальная сила тока		а	6,1	7,4
Пусковой ток		а	21,7	22,2
Расход воздуха	Высокая скорость	м³/ч	450	416
	Средняя скорость	м³/ч	400	376
	Низкая скорость	м³/ч	370	338
Уровень шума	Высокая скорость	дБ(а)	56,9	57
	Средняя скорость	дБ(а)	55,1	55
	Низкая скорость	дБ(а)	54,3	54
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	460x375x790	460x375x790
	Вес Нетто	кг	31	34
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/380	R410a/460
Температура внутри помещения		°C	+17...+30	+17...+30
Температура вне помещения		°C	ох.: +18...+43	ох.: +18...+43
		°C	од.: 0...+24	од.: 0...+24