

# AI-TRB-W-N/AI-TRB-W-E-N Консольный тип

# Серия TwinRow Beta Waterproof



Водонепроницаемость за счет водоотталкивающего покрытия на поддоне

Двойные жалюзи с функцией автоматического качания заслонок (AUTO SWING) и широкоугольный воздушный поток.



Модель			AI-18TRB-W-N/ AI-18TRB-W-E-N	AI-24TRB-W-N/ AI-24TRB-W-E-N	AI-36TRB-W-N/ AI-36TRB-W-E-N	AI-48TRB-W-N/ AI-48TRB-W-E-N	AI-60TRB-W-N/ AI-60TRB-W-E-N
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240~,50	1, 220-240~,50	3, 380~415,50	3, 380~415,50	3, 380~415,50
охлаждение	Мощность	кВт	5,3	7,03	10,55	14,067	17,584
	Потребляемая мощность	кВт	2,03	2,55	4,10	5,26	5,96
	Сила тока	а	8,56	11,3	8,3	9,35	11,15
	EER	кВт/кВт	2,61	2,78	2,62	2,66	2,68
обогрев	Мощность	кВт	5,802	7,619	11,429	15,239	17,584
	Потребляемая мощность	кВт	1,82	2,25	3,90	5,36	6,06
	Сила тока	а	7,65	9,88	7,9	9,55	11,35
	CoP	кВт/кВт	3,24	3,42	3,19	2,84	2,64
Удаление влаги		л/ч	1,5	2,2	3,4	4,8	6,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2,50	2,70	4,90	6,00	6,60
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	790	1300	1700	2300	2300
	Средняя скорость	м³/ч	690	1150	1550	2100	2100
	Низкая скорость	м³/ч	590	1100	1400	1900	1900
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(а)	48	52	52	57	57
	Средняя скорость	дБ(а)	44	48	48	53	55
	Низкая скорость	дБ(а)	39	44	44	49	52
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(а)	53	58	65	60	60
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	880x635x203	1245x680x247	1245x680x247	1670x680x247	1670x680x247
	Вес Нетто	кг	30	35	37	47	47
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	866x535x304	930x700x370	1070x995x400	911x1335x400	911x1335x400
	Вес Нетто	кг	41	52	78	94	94
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/1200	R410a/1800	R410a/2200	R410a/3000	R410a/3400
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм(мм)	1/4''(6,35)	3/8''(9,52)	3/8''(9,52)	3/8''(9,52)	3/8''(9,52)
	Диаметр газовых труб	дюйм(мм)	1/2''(12,7)	5/8''(15,88)	3/4''(19,05)	3/4''(19,05)	3/4''(19,05)
	Макс. длина трубопровода	м	25	25	50	50	50
	Макс. перепад высот	м	15	15	25	25	25
диаметр дренажной трубы		мм	25	25	25	25	30
Температура внутри помещения		°C	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32	+17...+32
Температура вне помещения		°C	ох.: -25...+43				
		°C	од.: -7...+24				