



Модель			AI-09CRI/ AI-09CRIE	AI-12CRI/ AI-12CRIE	AI-18CRI/ AI-18CRIE	AI-24CRI/ AI-24CRIE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50	1,220-240~50
охлаждение	Мощность	кВт	2,50(0,60~2,8)	3,20(0,6~3,6)	4,60(0,65~5,2)	6,10(1,26~6,60)
	Потребляемая мощность	кВт	0,8 (0,12~1,3)	1,20 (0,12~1,40)	1,43 (0,15~1,75)	1,87 (0,38~2,60)
	Сила тока	а	3,6	4,5	6,63	8,3
	EER	кВт/кВт	3,12	3,14	3,22	3,26
обогрев	Мощность	кВт	2,75(0,60~3,00)	3,56(1,60~3,80)	5,10(0,70~5,30)	6,30(1,12~6,80)
	Потребляемая мощность	кВт	0,78 (0,12~1,40)	1,04 (0,12~1,50)	1,41 (0,16~1,68)	1,93 (0,35~2,50)
	Сила тока	а	3,5	4,6	6,32	8,6
	CoP	кВт/кВт	3,53	3,42	3,62	3,62
Удаление влаги		л/ч	0,8	1,4	1,8	2,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,40	1,50	1,75	2,60
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	400	400	780	800
	Средняя скорость	м³/ч	300	300	650	700
	Низкая скорость	м³/ч	250	250	550	550
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(а)	34	34	42	44
	Средняя скорость	дБ(а)	31	31	37	38
	Низкая скорость	дБ(а)	28	28	33	34
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(а)	50	52	54	57
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринaxВысотaxГлубина	мм	794x264x182	790x265x174	945x298x211	1018x315x227
	вес Нетто	кг	8,5	8,5	12	15
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринaxВысотaxГлубина	мм	776x540x320	848x596x320	842x596x320	955x700x396
	вес Нетто	кг	27	30	33	45,5
Тип/вес хладагента		Тип/зр	R410a/700	R410a/900	R410a/1100	R410a/1400
Трубки хладагента	диаметр жидкостных труб	дюйм	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	3/8" (9,53)	1/4" (6,35)
	диаметр газовых труб	дюйм	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	5/8" (15,9)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	20	20	25
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения		°C	охл.: -15...+43	охл.: -15...+43	охл.: -15...+43	охл.: -15...+43
		°C	обогр.: -15...+24	обогр.: -15...+24	обогр.: -15...+24	обогр.: -15...+24